




## Bastidor Geberit Duofix con cisterna empotrada Sigma de 12 cm para discapacitados



### Aplicación

- Para instalación en pared de obra o en pared ligera
- Para tabicar a altura parcial o a altura completa
- Para estructura del suelo 0 - 20 cm
- Para inodoro suspendido con proyección > 62 cm
- Para una construcción sin barreras y adaptada a silla de ruedas
- Para inodoros con distancia de fijación de 18 cm o 23 cm
- Para la conexión de Geberit AquaClean
- No adecuado para empotrar en hormigón

### Características

- Conexión al suministro de agua posterior/superior centrada
- Cisterna empotrada Geberit Sigma 12 cm (UP320) con accionamiento frontal
- Doble volumen de descarga con pulsador Geberit Sigma20, Sigma50, Sigma01 o Bolero
- Descarga interrumpible con pulsador Geberit Sigma10 o Tango
- Volumen de descarga ajustable
- Montaje del pulsador y mantenimiento de la cisterna sin herramientas
- El cajetín premontaje puede montarse y acortarse sin herramientas
- El cajetín premontaje protege el registro contra la humedad y la suciedad
- Varillas de accionamiento isofónicas, ajuste rápido sin herramientas
- Conexión al suministro de agua universal, sin herramientas
- Latiguillo flexible a la llave de escuadra, montaje sin herramientas
- Fijación sin herramientas para el codo de desagüe, isofónica, profundidad ajustable en 8 posiciones, posición regulable 45 mm
- Patas autorregulables sin herramientas
- Patas galvanizadas, ajustables 0 - 20 cm, con marca de posición
- Posibilidad de empleo en inodoro suspendido con pequeña superficie de apoyo por medio de accesorios
- Bastidor con orificios Ø 9 mm para la fijación en construcción con panel de madera
- Cisterna empotrada totalmente aislada contra la condensación
- Autoportante
- Bastidor con perfil en C 4x4 cm
- Bastidor con imprimación color azul
- En caso de instalación en suelo terminado, las patas de apoyo son retráctiles 5 cm
- Pletina de apoyo orientable, para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Altura de instalación del inodoro ajustable, 41 - 46 cm

## Suministro

- Conexión al suministro de agua R 1/2" con llave de escuadra integrada y rueda para regulación manual
- Tubo de protección para la conexión al suministro de agua Geberit AquaClean
- Codo de descarga
- Tapón de protección
- Cajetín premontaje
- Juego de manguitos para inodoro, Ø 90 mm
- Codo de desagüe del inodoro, PE-HD, Ø 90 mm
- Manguito adaptador, PE-HD, Ø 90/110 mm
- 2 varillas roscadas M12 para fijación de la cerámica
- Material de fijación

No incluye:

- Pulsador y juego de anclajes

## Artículo

Nº de artículo	UMV ud	EAN
111.350.00.5	1	4025416727538

### Nota

- Pulsador: ver
- Insonorización: ver nº de artículo 156.050.00.1,
- Juego prolongadores frontal: ver nº de artículo 240.938.00.1,