


Urinario Geberit Selva con sistema de descarga integrado, autónomo

NUEVO



Aplicación

- Para funcionamiento con descarga automática con ahorro de agua
- Para elementos de instalación de Geberit para sistema de descarga de urinarios integrado

Características

- Detección de usuario por infrarrojos con detección de piernas
- Sin borde interno
- Fácil montaje, mantenimiento y limpieza
- El sistema de descarga de urinarios se puede sustituir desde la parte delantera sin extraer el elemento cerámico
- El cabezal pulverizador se puede sustituir desde la parte delantera sin extraer el elemento cerámico
- El sifón antiolores se puede sustituir desde la parte delantera sin extraer el elemento cerámico
- La fijación del sifón se puede ajustar en altura sin herramientas
- Limpieza del sistema de evacuación sin retirar el elemento cerámico
- Posibilidad de ajuste del modo híbrido economizador de agua
- Tiempo de descarga ajustable
- Tiempo de descarga ajustable manualmente
- Descarga periódica ajustable
- Ajuste dinámico del tiempo de descarga
- Predescarga ajustable
- Alimentación eléctrica proveniente del generador y una batería recargable
- Generador de energía autónomo
- Disponibilidad de descarga permanente gracias al suministro de corriente autónomo a partir de 10 descargas al día de 7 s aprox.
- Aviso en caso de que el estado de carga de las baterías sea bajo
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando Geberit Service-Handy
- Accionamiento de la descarga desactivable a través de mando a distancia Clean-Handy
- Posibilidad de reducir el volumen de descarga mediante el tiempo de descarga hasta 0.5 l por cada descarga
- Enjuague del urinario cerámico garantizado con < 0,5 l por descarga, en cumplimiento con la norma EN 13407
- Grupo de grifería II

Datos técnicos

Grado de protección	IPX4
Tensión de funcionamiento	6,6 V CC
Potencia de entrada	< 0,5 W
Potencia de entrada en espera	< 0,1 W
Rango de presión dinámica	1-8 bar
Presión de suministro mínima	1 bar, 100 kPa
Presión máxima de prueba con agua	16 bares
Temperatura máxima del agua	30 °C
Caudal a 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s
Caudal calculado	0,22 l/s
Rango de ajuste de la descarga periódica	1-168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Rango de ajuste del tiempo de descarga intermitente	3-180 s
Ajuste de fábrica del tiempo de descarga intermitente	5 s
Rango de ajuste del tiempo de espera	3-15 s
Tiempo de espera (ajuste de fábrica)	7 s
Rango de ajuste del tiempo de descarga	1-15 s
Tiempo de descarga (ajuste de fábrica)	7 s

Suministro

- Sistema de descarga de urinarios con generador y electroválvula
- Batería
- Material de fijación
- Sifón para urinario con función de succión
- Juego de montaje con tapón
- Desagüe
- Suministro

Artículo

Nº de artículo	UMV ud	EAN
116.084.00.1	1	4025416530404

Nota

- Altura mínima del pico 58 cm, para montaje y desmontaje del sistema de descarga de urinarios sin retirar el elemento cerámico
- Disponible desde el 1 de abril de 2016