



Abrazadera isofónica Geberit, con manguito roscado M8/M10



Imagen de ejemplo



Aplicaciones

- Para la fijación de tubos Geberit Mapress
- Para la fijación de tubos multicapa Geberit PushFit
- Para la fijación de tubos multicapa Geberit Mepla
- Para la fijación de tubos multicapa Geberit Volex

- Tornillo con hendidura y ranura en cruz
- Manguito roscado soldado en cuatro fases
- Aislamiento acústico según DIN 4109
- Galvanizado

Información técnica

Material

Acero

Propiedades

- Cierre rápido

| N.º de art. | Color / superficie | M | di, Ø | s | L | B | H |
|--------------|--------------------|-----------|------------|--------|--------|---------|--------|
| 601.850.26.1 | Galvanizado | 8 / 10 mm | 12–14 mm | 1.5 mm | 2.9 cm | 4.7 cm | 2.3 cm |
| 601.851.26.1 | Galvanizado | 8 / 10 mm | 15–19 mm | 1.5 mm | 3.1 cm | 5.2 cm | 2.3 cm |
| 601.852.26.1 | Galvanizado | 8 / 10 mm | 20–24 mm | 1.5 mm | 3.4 cm | 5.6 cm | 2.3 cm |
| 601.853.26.1 | Galvanizado | 8 / 10 mm | 25–30 mm | 1.5 mm | 3.6 cm | 6.3 cm | 2.3 cm |
| 601.854.26.1 | Galvanizado | 8 / 10 mm | 32–37 mm | 1.5 mm | 3.9 cm | 6.8 cm | 2.3 cm |
| 601.855.26.1 | Galvanizado | 8 / 10 mm | 40–46 mm | 2 mm | 4.3 cm | 7.6 cm | 2.3 cm |
| 601.857.26.1 | Galvanizado | 8 / 10 mm | 54–58 mm | 2 mm | 4.8 cm | 8.9 cm | 2.3 cm |
| 601.858.26.1 | Galvanizado | 8 / 10 mm | 63–67 mm | 2 mm | 5.5 cm | 10 cm | 2.3 cm |
| 601.859.26.1 | Galvanizado | 8 / 10 mm | 74–80 mm | 2 mm | 6.4 cm | 11.9 cm | 2.3 cm |
| 601.860.26.1 | Galvanizado | 8 / 10 mm | 83–91 mm | 2 mm | 6.8 cm | 13 cm | 2.3 cm |
| 601.861.26.1 | Galvanizado | 8 / 10 mm | 108–114 mm | 2.5 mm | 8.1 cm | 15.3 cm | 2.8 cm |