



## Espejo con luz Geberit Xeno<sup>2</sup> con iluminación directa e indirecta



Imagen de ejemplo



### Propiedades

- Iluminación LED
- Iluminación directa e indirecta
- Parte posterior con sistema de calentamiento para evitar que el espejo se empañe
- Interruptor sensorial táctil
- Regulable

### Información técnica

Clase de protección	I
Grado de protección	IP44
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Tensión de servicio	12 V CC
Tensión de salida	12 V CC
Material	Vidrio
Clase de eficiencia energética	A++
Color de la luz	4200 K

N.º de art.	B	B1	H	T	Potencia de entrada	Flujo luminoso	Flujo luminoso indirecto
500.521.00.1	60 cm	32.5 cm	71 cm	5.5 cm	47.5 W	1495 lm	1960 lm
500.522.00.1	90 cm	62.5 cm	71 cm	5.5 cm	72.7 W	2275 lm	1960 lm
500.519.00.1	120 cm	71.5 cm	71 cm	5.5 cm	87.2 W	3055 lm	2380 lm
500.203.00.1	140 cm	91.5 cm	71 cm	5.5 cm	98.6 W	3575 lm	2095 lm
500.204.00.1	160 cm	91.5 cm	71 cm	5.5 cm	108 W	2940 lm	2940 lm