



## Bastidor Geberit Duofix para urinario, 112–130 cm, universal



Imagen de ejemplo



### Aplicaciones

- Para el montaje en pared ligera
- Para la instalaciones en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para el montaje en pared de instalacion de altura completa
- Para la instalación en paredes de sistema Geberit Duofix de altura completa o parcial
- Para el montaje de urinarios
- Para la instalación de sistemas de descarga de urinarios Geberit (a partir del año de fabricación 2009)
- Para alturas de recrecido de 0–20 cm

### Propiedades

- Bastidor autoportante con pintura polvo al horno
- Bastidor con orificios de  $\varnothing 9$  mm para la fijación en construcción con panel de madera
- Patas de apoyo galvanizadas
- Pata de apoyo ajustable 0–20 cm
- Patas de apoyo con propiedades antideslizantes
- Pletinas de apoyo orientables
- Profundidad de las pletinas de apoyo adecuada para instalación en perfiles en U, UW 50 y UW 75, y carriles raíl Geberit Duofix
- Altura del bastidor ajustable al urinario, 112–130 cm
- Cajetín empotrado universal para sistemas de descarga de urinarios Geberit
- Terminal para conexión eléctrica en cajetín empotrado
- Conexión de suministro en la parte derecha del cajetín empotrado
- Conexiones de suministro aptas para MasterFix y MeplaFix
- Llave de paso con regulador, premontada

- Cajetín premontaje para registro 10,5 x 10,5 cm que permite acortarlo sin herramientas
- Fijación para alimentación de agua de  $\varnothing 32$  mm con altura ajustable
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Fijaciones de urinario M8, de ancho y altura ajustables
- Travesaños con marcado central, ajustables y sin necesidad de herramientas

### Información técnica

Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba del agua máxima	16 bar
Presión de prueba del aire máxima / gas inerte	3 bar
Temperatura máxima del agua	30 °C
Caudal a 1 bar sin limitador de flujo	0.3 l/s
Caudal a 1 bar con limitador de flujo	0.18 l/s

### Volumen de suministro

- Codo de suministro R 1/2"
- Cajetín premontaje con tapa
- Tubo de conexión entre alimentación de agua  $\varnothing 32$  mm y urinario, con junta de urinario
- Tapón de protección
- Codo de desagüe de PE-HD,  $\varnothing 63/50$  mm
- Tapón de protección
- Junta  $\varnothing 57/50$  mm
- Sifón para urinario  $\varnothing 50$  mm, con junta sobre el urinario
- 2 varillas roscadas M8
- Material de fijación

N.º de art.	B	H	T
111.616.00.1	50 cm	112–130 cm	7.5 cm

### Accesorios complementarios

- Travesaño de alimentación Geberit para urinario con cabezal pulverizador
- Juego de anclaje de pared Geberit Duofix para montaje individual
- Juego instalación pata Geberit Duofix en pared posterior
- Juego de extensiones de patas Geberit Duofix para altura de recrecido de 20–40 cm



- Para los urinarios con cabezal pulverizador, adicionalmente se requiere el travesañ de alimentación Geberit para urinario (n.º de art. 242.042.00.1)
- Para los urinarios con cabezal pulverizador, adicionalmente se requiere el adaptador de reequipamiento Geberit para alimentación de agua Rp 1/2", urinario (n.º de art.242.309.00.1)