



Bastidor Geberit Duofix para bidé, 98 cm, universal



Imagen de ejemplo



Aplicaciones

- Para el montaje en pared ligera
- Para la instalación delante de pared con altura parcial
- Para la instalación delante de pared sistema Geberit Duofix de altura parcial
- Para bidés suspendidos con grifos de encimera
- Para alturas de recrecio de 0–20 cm

Propiedades

- Bastidor autoportante con pintura polvo al horno
- Bastidor con orificios de $\varnothing 9$ mm para la fijación en construcción con panel de madera
- Patas de apoyo galvanizadas
- Pata de apoyo ajustable 0–20 cm
- Patas de apoyo con propiedades antideslizantes
- Pletinas de apoyo orientables

- Profundidad de las pletinas de apoyo adecuada para instalación en perfiles en U, UW 50 y UW 75, y carriles raíl Geberit Duofix
- Distancia entre fijaciones del bidé suspendido de 18 o 23 cm
- Fijación del bidé de altura ajustable
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Fijaciones de grifería de altura y ancho ajustables
- Tapón de protección para solo una prueba de presión con agua fría hasta máximo 15 bar/1500 kPa

Volumen de suministro

- 2 codos de suministro Rp 1/2" / R 1/2", compatible con MF
- 2 insertos de aislamiento acústico
- 2 casquillos de aislamiento
- Codo de desagüe de PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Junta $\varnothing 44/32$ mm
- 2 tapones de protección
- 2 varillas roscadas M12
- Material de fijación

| N.º de art. | B | H | T |
|--------------|-------|-------|-------|
| 111.535.00.1 | 50 cm | 98 cm | 10 cm |