


Codo 90° Geberit Mapress Acero al Carbono con rosca macho



Imagen de ejemplo



Aplicaciones

- Para agua de calefacción
- Para agua de refrigeración sin anticongelante
- Para agua de refrigeración con anticongelante
- Para agua de calefacción urbana $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Para redes de extinción de incendios (húmedas)
- Para aspersores (húmedo)
- Para aire comprimido (clase de pureza de aceite 3)
- Para gases inertes (p.ej. nitrógeno)
- Para aplicaciones sanitarias y calefacción, industria y construcción naval

Propiedades

- Indicador de compresión
- No estanca si no está comprimida
- Galvanizado exteriormente
- Junta tórica de CIIR negro
- Manguito de compresión con tapón de protección transparente

Información técnica

Material | Acero no aleado 1.0034 E195 (EN 10305)

N.º de art.	DN	d, ø	R	arc	L	H	Z
20503	12 / 15	15 mm	1/2 "	90 °	4.9 cm	4 cm	2.9 cm
20505	15	18 mm	1/2 "	90 °	5.3 cm	4.7 cm	3.3 cm
20507	20	22 mm	3/4 "	90 °	6.1 cm	5.4 cm	4 cm
20508	25	28 mm	1 "	90 °	7.2 cm	6.6 cm	4.9 cm
23509	32	35 mm	1 1/4 "	90 °	6.8 cm	10.2 cm	4.2 cm
23510	40	42 mm	1 1/2 "	90 °	8 cm	11.3 cm	5 cm
23511	50	54 mm	2 "	90 °	10 cm	13.8 cm	6.5 cm