

Pulsador Geberit Omega30, para doble descarga




Imagen de ejemplo

Aplicaciones

- Para el accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Geberit Omega

Propiedades

- Accionamiento superior/frontal
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Información técnica

Fuerza de accionamiento | < 20 N

Volumen de suministro

- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- 2 varillas de accionamiento
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	B	H	T
115.080.KH.1	Placa y pulsadores: cromado brillante Molduras: cromado mate	Plástico	21.2 cm	14.2 cm	1 cm
115.080.KJ.1	Placa y pulsadores: blanco Molduras: cromado brillante	Plástico	21.2 cm	14.2 cm	1 cm
115.080.KK.1	Placa y pulsadores: blanco Molduras: dorado	Plástico	21.2 cm	14.2 cm	1 cm
115.080.KL.1	Placa: blanco Pulsadores y molduras: cromado mate	Plástico	21.2 cm	14.2 cm	1 cm
115.080.KM.1	Placa y pulsadores: negro Molduras: cromado brillante	Plástico	21.2 cm	14.2 cm	1 cm
115.080.KN.1	Placa y pulsadores: cromado mate Molduras: cromado brillante	Plástico	21.2 cm	14.2 cm	1 cm

Accesorios complementarios

- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa