



Bastidor para inodoro suspendido Geberit Duofix, 112 cm, con cisterna empotrada Omega 12 cm



Imagen de ejemplo



Aplicaciones

- Para el montaje en pared ligera
- Para la instalación en pared con altura completa o delante de pared con altura parcial
- Para la instalación en pared con altura completa
- Para la instalación en paredes de sistema Geberit Duofix de altura completa o parcial
- Para inodoros suspendidos con medidas de conexión según EN 33:2011
- Para inodoros suspendidos con proyección de hasta 62 cm
- Para doble descarga
- Para alturas de recrecido de 0-20 cm

Propiedades

- Bastidor autoportante con pintura polvo al horno
- Bastidor con orificios de $\varnothing 9$ mm para la fijación en construcción con panel de madera
- Bastidor preparado para soportes de inodoros cerámicos con superficie de apoyo reducida
- Patas de apoyo galvanizadas
- Pata de apoyo ajustable 0-20 cm
- Patas de apoyo con propiedades antideslizantes
- Pletinas de apoyo orientables
- Profundidad de las pletinas de apoyo adecuada para instalación en perfiles en U, UW 50 y UW 75, y carriles riel Geberit Duofix
- Codo de desagüe montable sin herramientas en diferentes posiciones de profundidad, área de ajuste de 45 mm
- Fijación para codo de desagüe aislada acústicamente
- Cisterna empotrada con accionamiento frontal

- Cisterna empotrada totalmente aislada contra la condensación
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro lateral izquierda o posterior izquierda
- Cajetín premontaje para humedad y suciedad
- Cajetín premontaje para registro, puede ser recortado
- Equipado con tubo guía para el suministro de agua para conexión de inodoros bidé Geberit AquaClean
- Con posibilidad de fijación para conexión eléctrica

Información técnica

Presión dinámica	0.1-10 bar
Temperatura máxima del agua	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 y 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4.5 / 6 / 7.5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3-4 l
Presión mínima de flujo para caudal calculado	0.5 bar

Volumen de suministro

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MF, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- Juego de manguitos para inodoro, $\varnothing 90$ mm
- Codo de desagüe 90° de PE-HD, $\varnothing 90$ mm
- Manguito adaptador de PE-HD, $\varnothing 90/110$ mm
- 2 tapones de protección
- 2 varillas roscadas M12
- Material de fijación

N.º de art.	B	H	T	
111.060.00.1	50 cm	112 cm	12 cm	Nuevo

Accesorios complementarios

- Juego de soportes Geberit para inodoros cerámicos con superficie de apoyo reducida
- Juego de anclaje de pared Geberit Duofix para montaje individual
- Juego de extensiones de patas Geberit Duofix para altura de recrecido de 20-40 cm
- Caja empotrada Geberit para construcción en pared ligera y en pared de obra