

Válvula de esfera Geberit Mepla con rosca macho y palanca de accionamiento




Imagen de ejemplo

Aplicaciones

- Para agua potable fría y caliente
- Para agua de calefacción
- Para agua de refrigeración sin anticongelante
- Para agua de refrigeración con anticongelante
- Para agua depurada (campo de utilización conforme a la información técnica «Agua depurada»)
- Para aguas pluviales con valor pH > 6,0
- Para agua de mar
- Para aire comprimido (clase de pureza de aceite 0-3)
- Para presión negativa
- Para gases inertes (p.ej. nitrógeno)

Propiedades

- Esfera y elemento base totalmente enjuagados

- Fijación de palanca con tornillo
- Parte superior sustituible
- Esfera de PPSU
- Impermeabilización de la parte superior de EPDM
- Impermeabilizaciones de la esfera de silicona
- No estanca si no está comprimida
- Junta tórica de EPDM
- Empalme de compresión con tapón de protección transparente

Información técnica

Material | Bronce industrial CC499K

Volumen de suministro

- Marcas de color (rojo, azul, verde)

N.º de art.	DN	DNV	DN1	d, ø	R	L	L1	L2	H	Z	PN	
602.023.00.2	15	15	20	20 mm	3/4 "	10.8 cm	6 cm	9.2 cm	4.8 cm	3.3 cm	10 bar	Nuevo
603.023.00.2	20	15	20	26 mm	3/4 "	10.8 cm	6 cm	9.2 cm	4.8 cm	2.8 cm	10 bar	Nuevo