


Válvula de esfera Geberit Mapress agua no potable, con palanca de accionamiento, escalonado



Imagen de ejemplo



Aplicaciones

- Para agua de calefacción
- Para agua de refrigeración sin anticongelante
- Para agua de refrigeración con anticongelante
- Para aire comprimido (clase de pureza de aceite 0-3)
- Para instalaciones con Geberit Mapress Acero al Carbono
- Para instalaciones con Mapress Cobre

- Indicador de compresión
- No estanca si no está comprimida
- Junta tórica de CIIR negro
- Manguito de compresión con tapón de protección transparente

Información técnica

Temperatura de servicio	-20 – +120 °C
Material	Latón CW617N

Propiedades

- Esfera de latón, cromado

N.º de art.	DN	DNV	d, ø	L	L1	L2	Z	Z1	PN	
94962	12	15	15 mm	7.7 cm	10.4 cm	8.5 cm	1.7 cm	2.4 cm	16 bar	Nuevo
94963	15	15	18 mm	8 cm	10.4 cm	8.5 cm	1.7 cm	2.4 cm	16 bar	Nuevo
94964	20	20	22 mm	8.9 cm	11.7 cm	10.6 cm	2.1 cm	2.9 cm	16 bar	Nuevo
94965	25	25	28 mm	9.6 cm	12.1 cm	10.6 cm	2.4 cm	3.1 cm	16 bar	Nuevo
94966	32	32	35 mm	10.9 cm	12.6 cm	10.6 cm	2.7 cm	3.4 cm	16 bar	Nuevo
94967	40	40	42 mm	14.1 cm	14 cm	15 cm	3.6 cm	4.5 cm	16 bar	Nuevo
94968	50	50	54 mm	15.7 cm	15.5 cm	17 cm	3.9 cm	4.8 cm	16 bar	Nuevo