

Pulsador Geberit Sigma30, para descarga interrumpible, atornillable





Imagen de ejemplo

Aplicaciones

- Para el accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Geberit Sigma

Propiedades

- Accionamiento frontal
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Información técnica

Fuerza de accionamiento | < 20 N

Volumen de suministro

- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco
- Varilla de accionamiento
- Palanca de interrupción
- Juego de tornillo

| N.º de art. | Color / superficie | Material | B | H | T |
|--------------|---|-----------------------------|------------|------------|-----------|
| 115.893.KJ.1 | Placa y pulsador: blanco Molduras: cromado brillante | Fundición inyectada de zinc | 24.6 cm | 16.4 cm | 1.2 cm |
| 115.893.KX.1 | Placa y pulsador: cromado, cepillado, revestimiento fácil de limpiar Molduras: cromado brillante | Fundición inyectada de zinc | 24.6 cm | 16.4 cm | 1.2 cm |
| 115.893.KY.1 | Placa y pulsador: cromado brillante Molduras: cromado, cepillado | Fundición inyectada de zinc | 24.6 cm | 16.4 cm | 1.2 cm |
| 115.893.45.1 | Dorado | Fundición inyectada de zinc | 24.6 cm | 16.4 cm | 1.2 cm |
| 115.893.JT.1 | Placa y pulsador: blanco mate lacado, revestimiento fácil de limpiar Molduras: cromado brillante | Fundición inyectada de zinc | 24.6 cm | 16.4 cm | 1.2 cm |
| 115.893.14.1 | Placa y pulsador: negro mate lacado, revestimiento fácil de limpiar Molduras: cromado brillante | Fundición inyectada de zinc | 24.6 cm | 16.4 cm | 1.2 cm |

Accesorios complementarios

- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa